



BEAUT DAGLICHTPANELEN

MONOKRISTALLIJNE SOLAR PANELEN

Model	Beaut Solar 5 watt	Beaut Solar 25 watt	Beaut Solar 65 watt	Beaut Solar 80 watt
Materiaal	Solarglas / EVA / Cells / EVA TPT			
Nominaal vermogen	5 watt	25 watt	65 watt	80 watt
Tolerantie	± 3%			
Open klemspanning	21,5 v	22,1 v	22,1 v	21,6 v
Kortsluitstroom	0,31 a	1,45 a	3,77 a	5,15 a
Spanning bij max. vermogen	17,5 v	18,0 v	18,0 v	17,5 v
Stroom bij max. vermogen	0,29 a	1,39 a	3,61 a	4,57 a
Afmeting LxBxH in mm	266 x 276 x 28	520 x 354 x 25	880 x 510 x 35	816 x 670 x 35
Aantal stuks in overdoos	Per stuk	Per stuk	Per stuk	Per stuk
Netto gewicht per stuk	1,5 kg	3,0 kg	6,5 kg	7,3 kg
Gebruikstemperatuur	Minimaal - 40°C tot maximaal + 85°C			
Weerstand	Test 1: test met een 227 grams stalen bal welke viel van 1 meter hoogte Test 2: test met een windsnelheid van 120 meter per seconde			
Garantie	Gegarandeerd rendement > 90% in 10 jaar en > 80% na 25 jaar.			
Keuring	CE—ISO9001—IEC61215			
Bestelcode	SKU SSP-05	SKU SSP-25	SKU SSP-65	SKU SSP-80

Model	Beaut Solar 100 watt	Beaut Solar 130 watt	Beaut Solar 160 watt
Materiaal	Solarglas / EVA / Cells / EVA TPT		
Nominaal vermogen	100 watt	130 watt	160 watt
Tolerantie	± 3%		
Open klemspanning	22,5 v	22,1 v	21,7 v
Kortsluitstroom	5,56 a	7,54 a	9,14 a
Spanning bij max. vermogen	18,0 v	18,0 v	17,5 v
Stroom bij max. vermogen	5,43 a	7,22 a	9,14 a
Afmeting LxBxH in mm	1196 x 546 x 35	1250 x 670 x 35	1476 x 670 x 35
Aantal stuks in overdoos	Per stuk	Per stuk	Per stuk
Netto gewicht per stuk	9,3 kg	11,75 kg	14,3 kg
Gebruikstemperatuur	Minimaal - 40°C tot maximaal + 85°C		
Weerstand	Test 1: met een 227 grams stalen bal die viel van 1 m. hoogte Test 2: test met een windsnelheid van 120 meter per seconde		
Garantie	Gegarandeerd rendement > 90% in 10 jaar en > 80% 25 jaar.		
Keuring	CE—ISO9001—IEC61215		
Bestelcode	SKU SSP-100M	SKU SSP-130	SKU SSP-160